

LEISTUNGSVERZEICHNIS

stelcon[®] **GROUND ULTRA 20 RS** – Betongroßflächenplatten
mit **Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz bis 500 kN Radlast**

Lieferung von:	stelcon [®] GROUND ULTRA 20 RS Betongroßflächenplatten mit Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz
Fertigungsmaß:	199,5 x 199,5 x 20 cm
Dicke:	20 cm
Typ:	GU 91 AA 20 RS R 1
Gewicht:	ca. 520 kg / m ²
Tragbetonqualität:	C 50/60 (Güteschutzüberwachung nach DIN EN 206-1 DIN 1045)
Kantenausbildung:	Stahlwinkelrahmen 45 x 45 x 4,5 mm als Kantenschutz, schwarz gestrichen
Oberfläche:	Besenstrich grob rau, rutschhemmend mit nachgewiesenem SRT-Wert > 60 mit Prüfzeugnis der deutschen Studiengemeinschaft für Straßenmarkierungen
Deckschicht:	stelcon[®] Spezial-Deckschicht topCon 101 , Expositionsclassen: XC4, XD3, XF4, XA3, XM2 Schleifbeanspruchung (verbesserte Härteklasse 4, Abrieb < 12.000 mm ³ / 50 cm ² analog DIN EN 1339)
Garantie:	10 Jahre Garantie auf den Widerstand gegen Frost- und Tausalzangriff, geprüft im CDF-Verfahren
Belastung:	Für luftgummibereifte Fahrzeuge und Reachstaker bis 500 kN Radlast bzw. 1000 kN Achslast gem. stelcon[®] Werknorm SWN1072 Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Unterbau nach SWN1072 bei einem Ev2 ≥ 180 MN sowie Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten. (beachten Sie unsere Produktinformationen unter www.stelcon.de)
Verlegung:	Bitte beachten Sie das „Merkblatt zur Verlegung von stelcon [®] GROUND ULTRA Betongroßflächenplatten“ zu finden auf www.stelcon.de Als Montagehilfe dienen zwei längliche Hublöcher in jeder Platte. Die Verlegung erfolgt mittels 2 Hubschlüsseln zur bodennahen Verwendung und mit Hilfe von Staplergeräten o. Ä. Die notwendigen Verlegehilfen (Hubschlüssel u. Verlegetraverse) sind als Zubehör erhältlich.
Berechnung:	Preis je Stück
Hersteller:	BTE stelcon GmbH Telefon: +49 7274 7028-0, E-Mail: vertrieb@stelcon.de
Lieferwerke:	D-76726 Germersheim, NL-6669 Rheden

DER STÄRKSTE GRUND

BTE stelcon GmbH
Philippsburger Straße 4
D-76726 Germersheim

Tel.: +49 7274 7028-0
Fax: +49 7274 7028-119
info@stelcon.de
www.stelcon.de

Sitz der Gesellschaft: Germersheim
Amtsgericht: Landau HRB 11798
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Dirk-Uwe Spengler
USt.-IdNr.: DE119834819 | **Steuer-Nr.:** 4165012520

Bankverbindung:
ING Bank N.V. Frankfurt
IBAN: DE16 5002 1000 4510 1146 68
SWIFT-BIC: INGBDEFF

POSITIONEN zu stelcon® GROUND ULTRA 20 RS

(Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen. Unzutreffendes bitte streichen)

Pos.	Menge	Gegenstand / Typ	Einheitspreis	Gesamtpreis
10	m ²	stelcon® GROUND ULTRA 20 RS Betongroßflächenplatte Typ: GU 91 AA 20 RS R 1 199,5 x 199,5 x 20 cm (Fertigungsmaß)	€	€
20	m ²	stelcon® GROUND ULTRA 20 RS Ergänzungsplatte Typ: GU 91 AD 20 RS R 1 199,5 x 149,5 x 20 cm	€	€
30	m ²	stelcon® GROUND ULTRA 20 RS Ergänzungsplatte Typ: GU 91 AB 20 RS R 1 199,5 x 129,5 x 20 cm	€	€
50	m ²	stelcon® GROUND ULTRA 20 RS Ergänzungsplatte Typ: GU 91 AF 20 RS R 1 199,5 x 99,55 x 20 cm	€	€
60	m ²	stelcon® GROUND ULTRA 20 RS Passplatten (rechteckig) mit einer Seitenlänge zwischen 200 und 50 cm Typ: GU 91 PP 20 RS R 1	€	€
70	m ²	stelcon® GROUND ULTRA 20 RS Sonderplatten Herstellung nach Aufmaß Typ: GU 91 S 20 RS R 1	€	€
80	Stk.	Hubschlüssel - Transportmittel / Montagewerkzeug zu stelcon® GROUND ULTRA RS 14/16/18/20	€	€
90	Stk.	Traverse - Transportmittel / Montagewerkzeug zu stelcon® GROUND ULTRA RS 14/16/18/20	€	€

Leistungsverzeichnis: Lieferung von **stelcon® GROUND ULTRA 20 RS**
Betongroßflächenplatten mit **Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz** bis 500 kN
Radlast

DER STÄRKSTE GRUND

BTE stelcon GmbH
Philippsburger Straße 4
D-76726 Germersheim

Tel.: +49 7274 7028-0
Fax: +49 7274 7028-119
info@stelcon.de
www.stelcon.de

Sitz der Gesellschaft: Germersheim
Amtsgericht: Landau HRB 11798
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Dirk-Uwe Spengler
USt.-IdNr.: DE119834819 | **Steuer-Nr.:** 4165012520

Bankverbindung:
ING Bank N.V. Frankfurt
IBAN: DE16 5002 1000 4510 1146 68
SWIFT-BIC: INGBDEFF