

SYSTEMAUFBAU

GROUND ULTRA 14-20

(Unterbauempfehlung)

Tragschicht

z.B. aus Mineralgemisch o. vergl. 0-32 mm entsprechend vorhandener Tragfähigkeit des Baugrundes und den zu erwartenden Verkehrslasten lagenweise eingebracht und verdichtet ($E_{v2} \geq 120 \text{ MN/m}^2$)

Untergrund

tragfähiger Baugrund ($E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$)

Feinplanum

Hartgestein-Edelsplitt 2/5

Plattentyp

stelcon GROUND ULTRA 14

Fugenmaterial

Hartgestein-Edelsplitt 2/5

Fugenbreite*

mind. 5mm - Betonfuge
mind. 5mm - Stahlrahmen



Tragschicht

z.B. aus Mineralgemisch o. vergl. 0-32 mm entsprechend vorhandener Tragfähigkeit des Baugrundes und den zu erwartenden Verkehrslasten lagenweise eingebracht und verdichtet ($E_{v2} \geq 120 \text{ MN/m}^2$)

Untergrund

tragfähiger Baugrund ($E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$)

Feinplanum

Hartgestein-Edelsplitt 2/5

Plattentyp

stelcon GROUND ULTRA 16

Fugenmaterial

Hartgestein-Edelsplitt 2/5

Fugenbreite*

mind. 5mm - Betonfuge
mind. 5mm - Stahlrahmen



Tragschicht

z.B. aus Mineralgemisch o. vergl. 0-32 mm entsprechend vorhandener Tragfähigkeit des Baugrundes und den zu erwartenden Verkehrslasten lagenweise eingebracht und verdichtet ($E_{v2} \geq 150 \text{ MN/m}^2$)

Untergrund

tragfähiger Baugrund ($E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$)

Feinplanum

Hartgestein-Edelsplitt 2/5

Plattentyp

stelcon GROUND ULTRA 18

Fugenmaterial

Hartgestein-Edelsplitt 2/5

Fugenbreite*

mind. 15mm - Betonfuge
mind. 5mm --Stahlrahmen



Tragschicht

z.B. aus Mineralgemisch o. vergl. 0-32 mm entsprechend vorhandener Tragfähigkeit des Baugrundes und den zu erwartenden Verkehrslasten lagenweise eingebracht und verdichtet ($E_{v2} \geq 180 \text{ MN/m}^2$)

Untergrund

tragfähiger Baugrund ($E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$)

Feinplanum

Hartgestein-Edelsplitt 2/5

Plattentyp

stelcon GROUND ULTRA 20

Fugenmaterial

Hartgestein-Edelsplitt 2/5

Fugenbreite*

mind. 15mm - Betonfuge
mind. 5mm - Stahlrahmen

