

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

stelcon® **GROUND ULTRA 18** – Betongroßflächenplatten  
mit **Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz bis 150 kN Radlast**

---

<b>Lieferung von:</b>	stelcon® <b>GROUND ULTRA 18</b> Betongroßflächenplatten mit Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz
<b>Fertigungsmaß:</b>	199,5 x 199,5 x 18 cm
<b>Dicke:</b>	18 cm
<b>Typ:</b>	GU 91 AA 18 H R 1
<b>Gewicht:</b>	ca. 445 kg / m <sup>2</sup>
<b>Tragbetonqualität:</b>	C 50/60 (Güteschutzüberwachung nach DIN EN 206-1   DIN 1045)
<b>Kantenausbildung:</b>	Stahlwinkelrahmen 45 x 45 x 4,5 mm als Kantenschutz, schwarz gestrichen
<b>Oberfläche:</b>	Besenstrich grob rau, rutschhemmend mit nachgewiesenem SRT-Wert > 60 mit Prüfzeugnis der deutschen Studiengemeinschaft für Straßenmarkierungen
<b>Deckschicht:</b>	<b>stelcon® Spezial-Deckschicht topCon 101</b> , Expositionsclassen: XC4, XD3, XF4, XA3, XM2 Schleifbeanspruchung (verbesserte Härteklasse 4, Abrieb < 12.000 mm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup> analog DIN EN 1339)
<b>Garantie:</b>	<b>10 Jahre Garantie</b> auf den Widerstand gegen Frost- und Tausalzangriff, geprüft im CDF-Verfahren
<b>Belastung:</b>	<b>Für straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge bis 150 kN Radlast bzw. 300 kN Achslast</b> gem. <b>stelcon® Werknorm SWN1072</b>  Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Unterbau nach <b>SWN1072</b> bei einem <b>Ev2 ≥ 150 MN</b> sowie Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten. (beachten Sie unsere Produktinformationen unter <a href="http://www.stelcon.de">www.stelcon.de</a> )
<b>Verlegung:</b>	Bitte beachten Sie das „Merkblatt zur Verlegung von stelcon® <b>GROUND ULTRA</b> Betongroßflächenplatten“ zu finden auf <a href="http://www.stelcon.de">www.stelcon.de</a>  Als Montagehilfe dienen zwei längliche Hublöcher in jeder Platte. Die Verlegung erfolgt mittels <b>2 Hubschlüsseln</b> zur bodennahen Verwendung und mit Hilfe von Staplergeräten o. Ä. Die notwendigen Verlegehilfen (Hubschlüssel u. Verlegetraverse) sind als Zubehör erhältlich.
<b>Berechnung:</b>	<b>Preis je Stück</b>
<b>Hersteller:</b>	BTE stelcon GmbH Telefon: +49 7274 7028-0, E-Mail: <a href="mailto:vertrieb@stelcon.de">vertrieb@stelcon.de</a>
<b>Lieferwerke:</b>	D-76726 Germersheim

## DER STÄRKSTE GRUND

**BTE stelcon GmbH**  
Philippsburger Straße 4  
D-76726 Germersheim

**Tel.:** +49 7274 7028-0  
**Fax:** +49 7274 7028-119  
[info@stelcon.de](mailto:info@stelcon.de)  
[www.stelcon.de](http://www.stelcon.de)

**Sitz der Gesellschaft:** Germersheim  
**Amtsgericht:** Landau HRB 11798  
**Geschäftsführer:** Dipl.-Ing. (FH) Dirk-Uwe Spengler  
**USt.-IdNr.:** DE119834819 | **Steuer-Nr.:** 4165012520

**Bankverbindung:**  
ING Bank N.V. Frankfurt  
**IBAN:** DE16 5002 1000 4510 1146 68  
**SWIFT-BIC:** INGBDEFF

## POSITIONEN zu stelcon® GROUND ULTRA 18

(Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen. Unzutreffendes bitte streichen)

Pos.	Menge	Gegenstand / Typ	Einheitspreis	Gesamtpreis
10	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>GROUND ULTRA 18</b> Betongroßflächenplatte Typ: GU 91 AA 18 H R 1 199,5 x 199,5 x 18 cm (Fertigungsmaß)	€	€
20	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>GROUND ULTRA 18</b> Ergänzungsplatte Typ: GU 91 AD 18 H R 1 199,5 x 149,5 x 18 cm	€	€
30	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>GROUND ULTRA 18</b> Ergänzungsplatte Typ: GU 91 AB 18 H R 1 199,5 x 129,5 x 18 cm	€	€
50	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>GROUND ULTRA 18</b> Ergänzungsplatte Typ: GU 91 AF 18 H R 1 199,5 x 99,5 x 18 cm	€	€
60	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>GROUND ULTRA 18</b> <b>Passplatten (rechteckig)</b> mit einer Seitenlänge zwischen 200 und 50 cm Typ: GU 91 PP 18 H R 1	€	€
70	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>GROUND ULTRA 18</b> <b>Sonderplatten</b> Herstellung nach Aufmaß Typ: GU 91 S 18 H R 1	€	€
80	Stk.	<b>Hubschlüssel</b> - Transportmittel / Montagewerkzeug zu stelcon® <b>GROUND ULTRA 14/16/18/20</b>	€	€
90	Stk.	<b>Traverse</b> - Transportmittel / Montagewerkzeug zu stelcon® <b>GROUND ULTRA 14/16/18/20</b>	€	€

### Leistungsverzeichnis: Lieferung von stelcon® GROUND ULTRA 18

Betongroßflächenplatten mit **Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz** bis 150 kN

Radlast

## DER STÄRKSTE GRUND

**BTE stelcon GmbH**  
Philippsburger Straße 4  
D-76726 Germersheim

**Tel.:** +49 7274 7028-0  
**Fax:** +49 7274 7028-119  
info@stelcon.de  
[www.stelcon.de](http://www.stelcon.de)

**Sitz der Gesellschaft:** Germersheim  
**Amtsgericht:** Landau HRB 11798  
**Geschäftsführer:** Dipl.-Ing. (FH) Dirk-Uwe Spengler  
**USt.-IdNr.:** DE119834819 | **Steuer-Nr.:** 4165012520

**Bankverbindung:**  
ING Bank N.V. Frankfurt  
**IBAN:** DE16 5002 1000 4510 1146 68  
**SWIFT-BIC:** INGBDEFF